

INST. CODIGO : HP/c

## INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN DEL ESQUEMA HP/c

ESQUEMA ANTIDESLIZANTE; COLOR A ELECCIÓN PARA HORMIGONES PINTADOS.

### • DESCRIPCIÓN

Es un esquema de recubrimiento antideslizante con color a elección, el cual se destaca por su alto rendimiento y una buena resistencia.

Es un excelente antideslizante que actúa aun en las condiciones más extremas, es impermeable bi-direccional de secado rápido y diseñado para la protección de cualquier tipo de sustratos (hormigones, radieres y cementos), que puedan estar expuestos a ambientes industriales tales como agua o humedad.

El esquema HP/c incluye todos los productos necesarios para tener un óptimo rendimiento.

### • COMPONENTES

- **Limpiador GR 530:** limpiador desengrasante de superficies.  
(Bidón 5 LTS).
- **Seal HP:** Puente de anclaje impermeable incoloro.  
(Galón Bi componente A + B).
- **Protector Grip HP/c:** Recubrimiento de color antideslizante.  
(Galón mono componente + Partículas antideslizante 300 gr).

### • APLICACIÓN

#### ELEMENTOS DE APLICACIÓN:

Brocha: Nylon-poliéster – cerda natural: 85% máx.

Rodillo: Tejido 3/8" con centro resistente al solvente.

Trapero de tela o mopa.

#### PREPARACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:

- Limpiar la superficie donde se quiere aplicar el esquema con el producto GR 530 utilizando un trapero de tela o una mopa (**ver ficha técnica para su uso**).
- Enjuagar y secar la superficie (**la superficie debe estar absolutamente seca**).
- Preparar el producto Seal HP de acuerdo con su ficha técnica (**ver ficha técnica de Seal HP**). Aplique el producto en una fina capa, con brocha o rodillo
- Dejar secar la zona por 2 hrs aprox (**dependerá de la temperatura y humedad de la zona**). La superficie deberá estar seca al tacto.
- Preparar el producto Protector Grip HP/c con las partículas antideslizante según su ficha técnica (**ver ficha técnica de Protector Grip HP/c**).

### • PRECAUCIONES Y RIESGOS

- ✓ Utilizar elementos de protección personal mientras se aplica el esquema.
- ✓ Mantener fuera del alcance de niños.
- ✓ En caso de ingestión accidental concurrir a centro asistencial de inmediato.
- ✓ Refiérase a las fichas técnicas de cada producto de este esquema.

#### RENDIMIENTO TEÓRICO: 35 – 40 M2



ESTE INSTRUCTIVO SE  
ACOMPAÑA CON CADA FICHA  
TECNICA DE LOS  
COMPONENTES DE ESTE  
ESQUEMA.