

FICHA TÉCNICA

LIMPIADOR DESENGRADANTE GR - 240

PARA PISOS DE MADERAS TRATADAS O PINTADAS

DESCRIPCIÓN LIMPIADOR GR 240

Poderoso Limpiador, desengrasante y desinfectante para superficies de maderas tratadas o pintadas. Mezcla de sulfonatos y tensoactivos no iónicos con benzil alquil sulfonato de cadena larga. Genera una superficie sanitizada.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto	Líquido de color verde oscuro
pH	8.1 – 8.3
Olor	Imperceptible
Tipo de pisos	Madera tratadas o pintadas
Densidad (g/l)	1.03

USO RECOMENDADOS

Formulado para desengrasar y limpiar superficies de maderas tratadas o pintadas. Este producto es recomendado para usar en la etapa primaria antes de la aplicación de revestimientos antideslizantes.

INTRUCCIONES DE USO

Eliminar polvo y suciedad de la superficie. Aplicar GR 230 con mopa, escobillón o escobilla sobre la superficie y enjuagar. Secar o dejar secar. La superficie debe quedar absolutamente seca antes de aplicar cualquier antideslizante.

FORMATO DE ENVASES

5 LTS

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Como cualquier producto químico, debe mantener fuera del alcance de los niños. Usar elementos de protección personal como guates de gomas, gafas de seguridad y respirador facial.

En caso de ingestión accidental, se debe concurrir al centro asistencial más cercano.

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante de agua.

DENTIFICACIÓN DE LOS PRELIGROS

Azul	Salud
Rojo	Inflamabilidad
Amarillo	Riesgos especiales



RIESGO	
0	Insignificante
1	Ligero-suave
2	Moderado-medio
3	Alto - severo
4	Muy alto - extremo