

INST. CODIGO : W/c

## INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN DEL ESQUEMA W/c

ESQUEMA ANTIDESLIZANTE; COLOR A  
ELECCIÓN PARA MADERAS SIN PINTAR.

### • DESCRIPCIÓN

Es un esquema de recubrimiento antideslizante a color, el cual se destaca por su alto rendimiento y una buena resistencia.

Es un excelente antideslizante que actúa aun en las condiciones más extremas, es impermeable bi-direccional de secado rápido y diseñado para la protección de cualquier tipo de madera, que puedan estar expuestos a ambientes industriales tales como agua o humedad.

El esquema W/c incluye todos los productos necesarios para obtener un resultado óptimo.

### • COMPONENTES

- **Limpiador GR 230:** limpiador desengrasante de superficies.  
**(Bidón 5 LTS).**
- **Seal W:** Puente de anclaje, impermeable incoloro.  
**(Galón Bi componente A + B).**
- **Protector Grip W/c:** Recubrimiento de color antideslizante.  
**(Galón mono componente + Partículas antideslizante 300 gr).**

### • APLICACIÓN

#### ELEMENTOS DE APLICACIÓN:

Brocha: Nylon-poliéster – cerda natural: 85% máx.

Rodillo: Tejido 3/8" con centro resistente al solvente.

Trapero de tela o mopa.

#### PREPARACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:

- Limpiar la superficie donde se quiere aplicar el esquema con el producto GR 230 utilizando un trapero de tela o una mopa **(ver ficha técnica para su uso).**
- Enjuagar y secar la superficie **(la superficie debe estar absolutamente seca).**
- Preparar el producto Seal W de acuerdo con su ficha técnica **(ver ficha técnica de Seal W).** Aplique el producto en una fina capa, con brocha o rodillo.
- Dejar secar la zona por 2 hrs aprox **(dependerá de la temperatura y humedad de la zona).** La superficie deberá estar seca al tacto.
- Preparar el producto Protector Grip W/c con las partículas antideslizante según su ficha técnica **(ver ficha técnica de Protector Grip W/c).**

### • PRECAUCIONES Y RIESGOS

- ✓ Utilizar elementos de protección personal mientras se aplica el esquema.
- ✓ Mantener fuera del alcance de niños.
- ✓ En caso de ingestión accidental concurrir a centro asistencial de inmediato.
- ✓ Refiérase a las fichas técnicas de cada producto de este esquema.

**RENDIMIENTO TEÓRICO: 35 – 40 M2**



ESTE INSTRUCTIVO SE  
ACOMPaña CON CADA FICHA  
TECNICA DE LOS  
COMPONENTES DE ESTE  
ESQUEMA.