

INST. CODIGO : W/i

INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN DEL ESQUEMA W/i

ESQUEMA ANTIDESLIZANTE; INCOLORO
PARA MADERAS SIN PINTAR.

• DESCRIPCIÓN

Es un esquema de recubrimiento antideslizante incoloro, el cual se destaca por su alto rendimiento y una buena resistencia.

Es un excelente antideslizante que actúa aun en las condiciones más extremas, es impermeable bi-direccional de secado rápido y diseñado para la protección de cualquier tipo de maderas, que puedan estar expuestos a ambientes industriales tales como agua o humedad.

El esquema W/i incluye todos los productos necesarios para obtener un resultado óptimo.

• COMPONENTES

- **Limpiador GR 230:** limpiador desengrasante de superficies.
(Bidón 5 LTS)
- **Clear Grip W/i:** recubrimiento antideslizante incoloro.
(Galón Bi componente A + B + Partículas antideslizante 300 gr).

• APLICACIÓN

ELEMENTOS DE APLICACIÓN:

Brocha: Nylon-poliéster – cerda natural: 85% máx.

Rodillo: Tejido 3/8" con centro resistente al solvente.

Trapero de tela o mopa.

PREPARACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:

- Limpiar la superficie con el producto GR 230 utilizando un trapero de tela o una mopa. **(ver ficha técnica para saber su uso).**
- Enjuagar y secar la superficie. **(la superficie debe estar absolutamente seca).**
- Preparar el producto Clear Grip W/i con las partículas antideslizante según su ficha técnica **(ver ficha técnica de Clear Grip W/i).**

• PRECAUCIONES Y RIESGOS

- ✓ Utilizar elementos de protección personal mientras se aplica el esquema.
- ✓ Mantener fuera del alcance de niños.
- ✓ En caso de ingestión accidental concurrir a centro asistencial de inmediato.
- ✓ Refiérase a las fichas técnicas de cada producto de este esquema.

RENDIMIENTO TEÓRICO: 35 – 40 M2



ESTE INSTRUCTIVO SE
ACOMPaña CON CADA FICHA
TECNICA DE LOS
COMPONENTES DE ESTE
ESQUEMA.