

INST. CODIGO : MP/c

INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN DEL ESQUEMA MP/c

ESQUEMA ANTIDESLIZANTE; COLOR A ELECCIÓN PARA METALES PINTADOS.

• DESCRIPCIÓN

Es un esquema de recubrimiento antideslizante con color a elección, el cual se destaca por su alto rendimiento y una buena resistencia.

Es un excelente antideslizante que actúa aun en las condiciones más extremas, es impermeable bi-direccional de secado rápido y diseñado para la protección de cualquier tipo de metales, que puedan estar expuestos a ambientes industriales tales como agua o humedad.

El esquema MP/c incluye todos los productos necesarios para obtener un resultado óptimo.

• COMPONENTES

- **Limpiador K 440:** limpiador desengrasante de superficies. (Bidón 5 LTS).
- **Protector Grip MP/c:** Recubrimiento antideslizante de color. (Galón mono componente + Partículas antideslizante 300 gr).

• APLICACIÓN

ELEMENTOS DE APLICACIÓN:

Brocha: Nylon-poliéster – cerda natural: 85% máx.

Rodillo: Tejido 3/8" con centro resistente al solvente.

Trapero de tela o mopa.

PREPARACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:

- Limpia la superficie donde aplicarás el esquema con el producto K 440 utilizando un trapero de tela o una mopa (**ver ficha técnica, se puede aplicar directamente en la superficie**).
- Enjuaga y luego deja secar la superficie. (**la superficie debe estar absolutamente seca**).
- Preparar el producto Protector Grip MP/c con las partículas antideslizante según de acuerdo con su ficha técnica (**ver ficha técnica del Protector Grip MP/c**).

• PRECAUCIONES Y RIESGOS

- ✓ Utilizar elementos de protección personal mientras se aplica el esquema.
- ✓ Mantener fuera del alcance de niños.
- ✓ En caso de ingestión accidental concurrir a centro asistencial de inmediato.
- ✓ Refiérase a las fichas técnicas de cada producto de este esquema.

RENDIMIENTO TEÓRICO: 35 – 40 M2



ESTE INSTRUCTIVO SE
ACOMPaña CON CADA FICHA
TECNICA DE LOS
COMPONENTES DE ESTE
ESQUEMA.