

## INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN DEL ESQUEMA MP/i

ESQUEMA ANTIDESLIZANTE; INCOLORO  
PARA METALES PINTADOS.

### • DESCRIPCIÓN

Es un esquema de recubrimiento antideslizante incoloro-transparente, el cual se destaca por su alto rendimiento y una buena resistencia.

Es un excelente antideslizante que actúa aun en las condiciones más extremas, es impermeable bi-direccional de secado rápido y diseñado para la protección de cualquier tipo de metales, que puedan estar expuestos a ambientes industriales tales como agua o humedad.

El esquema MP/i incluye todos los productos necesarios para obtener un resultado óptimo.

### • COMPONENTES

- **Limpiador GR 440:** limpiador desengrasante de superficies. (Bidón 5 LTS).
- **Clear Grip MP/i:** Recubrimiento incoloro antideslizante. (Galón Bi componente A + B + Partículas antideslizante 300 gr).

### • APLICACIÓN

#### ELEMENTOS DE APLICACIÓN:

Brocha: Nylon-poliéster – cerda natural: 85% máx.  
Rodillo: Tejido 3/8" con centro resistente al solvente.  
Trapero de tela o mopa.

#### PREPARACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:

- Limpiar la superficie con el producto K 440 utilizando un trapero de tela o una mopa (**ver ficha técnica, se puede aplicar directamente en la superficie**).
- Enjuagar y luego dejar secar la superficie. (**la superficie debe estar absolutamente seca**).
- Preparar el producto Clear Grip MP/i con las partículas antideslizante de acuerdo con su ficha técnica (**ver ficha técnica del Clear Grip MP/i**).

### • PRECAUCIONES Y RIESGOS

- ✓ Utilizar elementos de protección personal mientras se aplica el esquema.
- ✓ Mantener fuera del alcance de niños.
- ✓ En caso de ingestión accidental concurrir a centro asistencial de inmediato.
- ✓ Refiérase a las fichas técnicas de cada producto de este esquema.

#### RENDIMIENTO TEÓRICO: 35-40 M2



ESTE INSTRUCTIVO SE  
ACOMPAÑA CON CADA FICHA  
TECNICA DE LOS  
COMPONENTES DE ESTE  
ESQUEMA.