

FICHA TÉCNICA

LIMPIADOR DESENGRADANTE GR - 530

PARA PISOS DE HORMIGONES TRATADOS O PINTADOS.

DESCRIPCIÓN LIMPIADOR GR 530

Limpiador, desengrasante y desinfectante para superficies de hormigones tratados o pintados. Mezcla de anfóteros, alquil sulfonatos y nonylfenol estabilizados en solución acuosa.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto	Líquido de color rojo
pH	8.0 – 8.1
Olor	Imperceptible
Tipo de pisos	Hormigones tratados o pintados
Densidad (g/l)	1.20

USO RECOMENDADOS

Formulado para desinfectar y limpiar superficies de hormigones tratados o pintados. No se recomienda la aplicación de GR 530 para otras superficies. Usado como etapa primaria antes de la aplicación de revestimientos antideslizantes.

INTRUCCIONES DE USO

Eliminar polvo y suciedad de la superficie. Aplicar GR 530 con mopa, escobillón o escobilla sobre la superficie y enjuagar. Secar o dejar secar. La superficie debe quedar absolutamente seca antes de aplicar cualquier antideslizante.

FORMATO DE ENVASES

5 LTS

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Como cualquier producto químico, debe mantener fuera del alcance de los niños. Usar elementos de protección personal como guates de gomas, gafas de seguridad y respirador facial.

En caso de ingestión accidental, se debe concurrir al centro asistencial más cercano.

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante de agua.

DENTIFICACIÓN DE LOS PRELIGROS

Azul	Salud
Rojo	Inflamabilidad
Amarillo	Riesgos especiales



RIESGO	
0	insignificante
1	Ligero-suave
2	Moderado-medio
3	Alto - severo
4	Muy alto - extremo