

INST. CODIGO : H/i

## INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN DEL ESQUEMA H/i

ESQUEMA ANTIDESLIZANTE; INCOLORO  
PARA HORMIGONES SIN PINTAR.

### • DESCRIPCIÓN

Es un esquema de recubrimiento antideslizante **incoloro-transparente**, el cual se destaca por su alto rendimiento y una buena resistencia.

Es un excelente antideslizante que actúa aun en las condiciones más extremas, es impermeable bi-direccional de secado rápido y diseñado para la protección de cualquier tipo de sustratos (hormigones, radieres y cementos), que puedan estar expuestos a ambientes industriales tales como agua o humedad.

El esquema H/i incluye todos los productos que se requieren para obtener un óptimo rendimiento, adherencia y durabilidad.

### • COMPONENTES

- **Limpiador GR 560:** limpiador desengrasante de superficies.  
**(Bidón 5 LTS)**
- **Clear Grip H/i:** recubrimiento antideslizante incoloro.  
**(Galón Bi componente A + B + Partículas antideslizante 300 gr).**

### • APLICACIÓN

#### ELEMENTOS DE APLICACIÓN:

Brocha: Nylon-poliéster – cerda natural: 85% máx.

Rodillo: Tejido 3/8" con centro resistente al solvente.

Trapero de tela o mopa.

#### PREPARACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:

- Limpiar la superficie donde se quiere aplicar el esquema con el producto GR 560 utilizando un trapero de tela o una mopa. **(ver ficha técnica para saber su uso).**
- Enjuagar y secar la superficie. **(la superficie debe estar absolutamente seca).**
- Preparar el producto Clear Grip H/i con las partículas antideslizante según su ficha técnica **(ver ficha técnica de Clear Grip H/i).**

### • PRECAUCIONES Y RIESGOS

- ✓ Utilizar elementos de protección personal mientras se aplica el esquema.
- ✓ Mantener fuera del alcance de niños.
- ✓ En caso de ingestión accidental concurrir a centro asistencial de inmediato.
- ✓ Refiérase a las fichas técnicas de cada producto de este esquema.

#### RENDIMIENTO TEÓRICO : 35 – 40 M2



ESTE INSTRUCTIVO SE  
ACOMPaña CON CADA FICHA  
TECNICA DE LOS  
COMPONENTES DE ESTE  
ESQUEMA.